

DIGITUS HP-совместимый модуль mini GBIC (SFP), 1,25 Гбит/с, 20 км, с функцией DDM

DN-81004-01  
EAN 4016032391555



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- HP-совместимый
- Совместим с HP-Aruba
- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Поддерживает DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Двухнаправленный модуль WDM — требуется только одно волокно
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play
- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)

- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 симплекс LC
- Длина волны: Tx 1550 нм / Rx 1310 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 5 дБм, максимум — 0 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Подходящий модуль для противоположной стороны: DN-81003
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1550/1310 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Biidirectional
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 200          | 8.50        | 50.00      | 29.00      | 54.50       | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.04        | 11.60      | 5.50       | 3.00        | 191.40    |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.04        | 11.50      | 5.50       | 3.00        | 189.75    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00      |

| BPP Modules    |             |          |          |                  |            |                       |                   |
|----------------|-------------|----------|----------|------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Product Number | EMC Code    | Speed    | Distance | Connector        | Mounting   | Operating Temperature | Relative Humidity |
| Fast Ethernet  |             |          |          |                  |            |                       |                   |
| DS-1001        | DS-1001-001 | 100 Mbps | 2 m      | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1100        | DS-1100-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1104        | DS-1104-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| Gigabit        |             |          |          |                  |            |                       |                   |
| DS-1000        | DS-1000-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 400mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1002        | DS-1002-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1003        | DS-1003-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1004        | DS-1004-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1005        | DS-1005-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 100mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| Fiber Optic    |             |          |          |                  |            |                       |                   |
| DS-1006        | DS-1006-001 | 10 Gbps  | 100 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 80mm       | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| DS-1007        | DS-1007-001 | 10 Gbps  | 100 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -5 to +55 °C          | ✓                 |
| Fast Ethernet  |             |          |          |                  |            |                       |                   |
| DS-1011        | DS-1011-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1012        | DS-1012-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1013        | DS-1013-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1014        | DS-1014-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1015        | DS-1015-001 | 100 Mbps | 20 m     | 12.5 Mbit/s RJ45 | 100mm      | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1016        | DS-1016-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 70mm/100mm | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1017        | DS-1017-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 131mm      | -40 to +85 °C         | ✓                 |
| DS-1018        | DS-1018-001 | 1.0 Gbps | 500 m    | 12.5 Mbit/s RJ45 | 100mm      | -40 to +85 °C         | ✓                 |